

IMPRESORA DE IMPACTO DOT MATRIX TM295



Impresora de impacto Dot Matrix conectable a visores serie TRI, TRS03, y 3590M3, proyectada para la impresión universal de documentos de consignación y etiquetas. Robusta y compacta, apta para utilizarla en cualquier ambiente industrial. Gracias a la abertura lateral es posible usar cualquier dimensión de papel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MÉTODO DE IMPRESIÓN: 7 agujas a matriz de puntos
- RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 16,2 cpi
- FUENTE TIPOGRÁFICA: 5 x 7 / 7 x 7
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 2,1 líneas/seg.
- COLUMNAS: 35 / 42
- ANCHURA PAPEL: desde 80 hasta 182 mm
- LONGITUD PAPEL: desde 69 hasta 257 mm
- ESPESOR DE IMPRESIÓN: desde 0.09 hasta 0.25 mm
- CAPACIDAD DE COPIA: un original y 2 copias
- INTERFAZ: RS232 bidireccional paralelo
- DIMENSIONES: 180 X 190.5 X 101.5 mm
- PESO: 1,6 kg
- ALIMENTACIÓN: completa de alimentador de red 230 VAC
- CABLE DE CONEXIÓN DE SERIE: longitud 1,5 m

Versiónes y accesorios disponibles

Código Descripción

TM295	Impresora a impacto DotMatrix con cable RS232 de 1,5 m para la conexión al visor, alimentador externo 100/240 Vac.
RSCBLX	Cable RS232/C para la conexión de impresoras serie LX300/TM295 a visor de peso (repuesto), longitud 1,5 m.
UKPLUG	Adaptador de Schuko a BS1363.