

# "SMTPLUS": ETIQUETADORA A TRANSFERENCIA TÉRMICA Y DIRECTA



SMTPLUS: etiquetadora a transferencia térmica y directa, para aplicaciones industriales.

etiquetadora a transferencia térmica y directa, conectable a visores serie 3590, CPW y TRS. La emisión rápida de etiquetas, la alta resolución de impresión y las dimensiones compactas la hacen apta para imprimir en cualquier ambiente industrial. Homologable CE-M.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MÉTODO DE IMPRESIÓN: Transferencia térmica y directa.
- RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 8 dots/mm.
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: hasta 200 mm/s.
- MODALIDAD DE IMPRESIÓN: despegado automático o tira.
- ANCHURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 108 mm.
- LONGITUD ETIQUETA: desde 5 mm hasta 2286 mm.
- ANCHURA ETIQUETA: desde 25,4 mm hasta 118 mm.
- DIMENSIONES ROLLO: diámetro externo hasta 208,3 mm.
- CINTA TÉRMICA: diámetro interno hasta 25,4 mm, longitud 600 metros, anchura 25,4 mm hasta 114,3 mm
- FUENTES TIPOGRÁFICAS: 8, bitmap alfanuméricos.
- PANTALLA USUARIO: LCD gráfico retro iluminado, 128x64 píxel, por señalación mensajes.
- SOPORTE DE IMPRESIÓN: etiquetas y papel continuo.
- CÓDIGOS DE BARRAS DISPONIBLES:
  - CÓDIGO DE BARRA 1D: Code 39, 93, 128UCC, 128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST.
  - CÓDIGO DE BARRA 2D: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code.
- MEMORIA PERMANENTE: 4Mb.
- INTERFAZ: Serial RS232 (desde 2400 hasta 115200bps), Centronic (SPP mode) o USB 2,0 client.
- SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE SERIE, por la creación de etiquetas personalizadas con logotipo, imágenes, datos de peso y código de barra.
- DIMENSIONES: 270 x 308 x 505 mm (wxhxl).
- PESO: 18 kg.
- ALIMENTACIÓN: 115/230 Vac, 50/60 Hz.
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: desde 5 hasta 40°C.
- HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: desde 20% hasta 85%, sin condensación.
- CABLE DE CONEXIÓN DE SERIE: longitud 1,5 m.



SMTPLUS: sustitución del rollo etiqueta simple y rápida.

## ACCESORIOS DISPONIBLES

- Kit despegado, con rebobinado automático.

## VERSIONES DISPONIBLES

### Código Descripción

SMTPLUS Etiquetadora industrial a transferencia térmica o directa, con despegado, cable RS232 de 1,5 m para la conexión al visor de peso, alimentador interno 100/240 Vac.

## ACCESORIOS DISPONIBLES

### Código Descripción

SMTRPK Kit por despegado etiqueta y rebobinado del soporte por etiquetadora SMTPLUS.

ET54T Rollo de 1000 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 54 mm, anchura 66 mm, orificio 40,8 mm, diámetro externo 120 mm.

ET54TC	20 rollos de 1000 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 54 mm, anchura 66 mm, orificio 40,8 mm, diámetro externo 120 mm.
ET58T	Rollo de 1000 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 58 mm, anchura 53 mm, orificio 39,5 mm, diámetro externo 110 mm.
ET58TC	24 rollos de 1000 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 58 mm, anchura 53 mm, orificio 39,5 mm, diámetro externo 110 mm.
ET638T500	Rollo de 500 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 63,5 mm, anchura 80 mm, orificio 40,8 mm, diámetro externo 100 mm.
ET638T500C	36 rollos de 500 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 63,5 mm, anchura 80 mm, orificio 40,8 mm, diámetro externo 100 mm.
ET104T	Rollo de 1000 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 100 mm, anchura 40 mm, orificio 40,8 mm, diámetro externo 100 mm.
ET104TC	16 rollos de 1000 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 100 mm, anchura 40 mm, orificio 40,8 mm, diámetro externo 100 mm.
ET106T	Rollo de 1000 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 100 mm, anchura 60 mm, orificio 40,8 mm, diámetro externo 115 mm.
ET106TC	12 rollos de 1000 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 100 mm, anchura 60 mm, orificio 40,8 mm, diámetro externo 115 mm.
ET106N	Rollo de 450 etiquetas adhesivas neutras A TRANSFERENCIA para etiquetadoras, longitud 100 mm, anchura 60 mm, orificio 45 mm, diámetro externo 90 mm.
ET1012T	Rollo de 250 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 100 mm, anchura 120 mm, orificio 40,8 mm, diámetro externo 90 mm.
ET1012TC	20 rollos de 250 etiquetas térmicas adhesivas neutras para etiquetadoras, longitud 100 mm, anchura 120 mm, orificio 40,8 mm, diámetro externo 90 mm.
FL110SMT	Cinta impresora negra para SMTPLUS 110 mm x 210 m.
UKPLUG	Adaptador de Schuko a BS1363.